



WIND Series



панель управления

МОБИЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА



A-класс
эффективности



компактные
размеры



простое
управление



режим
вентиляции



воздуховод
в комплекте



легкое
обслуживание

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	изм.	Loriot LAC-07HP	Loriot LAC-09HP	Loriot LAC-12HP
Выходная мощность (охлаждение)	BTU (кВт)	7000 (2,05)	9000 (2,63)	12000 (3,52)
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение)	Вт	785	950	1250
Параметры электропитания	В/Гц	220-240/~50	220-240/~50	220-240/~50
Номинальная сила тока	А	3,41	4,13	5,43
Расход воздуха	м ³ /ч	330	330	330
Объем бака	л	1	1	1
Уровень шума	Дб(А)	45/48/53	45/48/53	46/49/53
Тип фреона		R410A	R410A	R410A
Класс энергоэффективности (охлаждение)		A	A	A
Класс электробезопасности		I class	I class	I class
Степень защиты от влаги		IPX0	IPX0	IPX0
Заправочный вес фреона	г	360	420	420
Диапазон рабочих температур: (охлаждение)	°C	18~35	18~35	18~35
Вес нетто	кг	24	24,7	28
Размеры прибора	мм	270x480x695	270x480x695	270x480x695